

Séries 1-100 - Lâmpada de exame móvel

braço de pescoço de ganso

L111111A

PRODUCT.PDF.DESRIPTION

Módulo de luz	8 LEDs
Tipo de braço da lâmpada	Braço flexível
Para fixar em	tripé com base de roletes
Raio de trabalho	800 mm
Cor da lâmpada	Branco
Pino de união	Ø 18, C 35 mm
Fonte de luz	LED, 9W
Saída de luz	> 90.000 lx / 500 mm; 25.000 lx / 1000 mm
Fluxo da luz (lm)	550 lm
Diâmetro de campo da luz	~ 114 / 500 mm bei 217 / 1.000 mm
Cor da luz	~ 4000 ± 200 K
Índice de reprodução cromática	> Tipo 90 Ra
Durabilidade	> 50.000 h (fonte de luz)
Rede elétrica	100 - 240 V, 50 - 60 Hz
Interruptor de alimentação	integrado na carcaça do transformador
Rodízios	Rodas duplas
Diâmetro do rodízio	Ø 50 mm
Número de rodízios	5 com freios e condutividade elétrica
Nota	Devido à medição e à produção, os dados fornecidos podem se desviar em aproximadamente - 10% a + 20%.



PACKAGING UNIT: PEDAÇO

Width Box1	0,20 m
Height Box1	0,33 m
Length Box1	1,20 m
Weight Box1	10,50 kg



Iluminação ótima
com dimmer



Touchless

**Made in
Germany**

Séries 1-100 - Lâmpada de exame móvel



product.pdf.application

De fácil ajuste devido a cabeça ergonômica de fácil manuseio

ótimas condições de higiene (desinfecção por panos)

fácil rotatividade da cabeça da lâmpada

sistema de montagem rápida e simples por meio de encaixe e com uma conexão de 1 parafuso

Ligar e desligar a luminária sem toque, com um simples movimento da mão – higiênico e confortável

Função de dimerização integrada – ajuste contínuo do brilho sem nenhum toque



product.pdf.technology

cobertura robusta de plástico, braço flexível

revestimento com pintura pulverizada com alta qualidade, extremamente resistente na coloração

capacidade de carga nas rodas de acordo com o EN 12528/29

efeito de freio/bloqueio de acordo com as normas do IEC 60601

capacidade de carga nas rodas com o EN 12528/29

todos componentes plásticos são resistentes à luz

rodas sem marcas de atrito



product.pdf.economy

vida longa e qualidade de luz consistente

longo prazo de manutenção



product.pdf.safety

cabo interno com proteção

transformador de segurança em caixa plástica de alta resistência contra impacto

base com alta estabilidade de equilíbrio nas rodas

proteção na base em capas com tampas de plástico (sem risco acidental)

eletrocondutor