

# Séries 1-100 - Lâmpada de exame móvel com braço articulado, em um suporte de altura fixa

L111131A

## PRODUCT.PDF.DESCRPTION

<b>Tipo de braço da lâmpada</b>	Braço flexível com ajuste de mola
<b>Para fixar em</b>	tripé com base de roletas
<b>Raio de trabalho</b>	800 mm
<b>Cor da lâmpada</b>	Branco
<b>Pino de união</b>	Ø 18, C 35 mm
<b>Fonte de luz</b>	LED, 9W
<b>Saída de luz</b>	> 70.000 lx / 500 mm; 20.000 lx / 1000 mm
<b>Fluxo da luz (lm)</b>	550 lm
<b>Diâmetro de campo da luz</b>	~ 130 / 250 mm a 500 / 1.000 mm
<b>Cor da luz</b>	~ 4000 ± 200 K
<b>Índice de reprodução cromática</b>	> Typ 90 Ra
<b>Durabilidade</b>	> 50.000 h (fonte de luz)
<b>Rede elétrica</b>	100 - 240 V, 50 - 60 Hz
<b>Interruptor de alimentação</b>	integrado na carcaça do transformador
<b>Controle de movimento</b>	Ligar/ desligar, Dimming
<b>Com base de rodízios</b>	aço pintado de branco
<b>Diâmetro da base</b>	Ø 635 mm
<b>Rodízios</b>	Rodas duplas
<b>Nota</b>	Devido à medição e à produção, os dados fornecidos podem se desviar em aproximadamente -10% a +20%.



## PACKAGING UNIT: PEDAÇO

Width Box1	0,2 m
Height Box1	0,33 m
Length Box1	1,2 m
Weight Box1	10,5 kg



Iluminação ótima  
com dimmer



Touchless  
Controle de movimento



L111131A

## Séries 1-100 - Lâmpada de exame móvel

provita<sup>®</sup>  
medical



### product.pdf.application product.pdf.technology

a cabeça da lâmpada com rotatividade fácil de giro

capacidade de carga nas rodas de acordo com o EN 12528/29

posicionamento de uso-fácil graças ao suporte de alças

rodas sem marcas de atrito

fixação segura do braço com sistema mão-única

sistema de montagem rápida e simples por meio de encaixe e com uma conexão de 1 parafuso

