

Séries 1-100 - Lâmpada de exame móvel

braço de dupla articulação, suporte de altura fixa

L111181A

PRODUCT.PDF.DESRIPTION

Módulo de luz	8 LEDs
Tipo de braço da lâmpada	Braço flexível com ajuste de mola, junta dupla
Para fixar em	tripé com base de roletes
Raio de trabalho	1100 mm
Cor da lâmpada	Branco
Pino de união	Ø 18, C 35 mm
Fonte de luz	LED, 9W
Saída de luz	> 90.000 lx / 500 mm; 25.000 lx / 1000 mm
Fluxo da luz (lm)	550 lm
Diâmetro de campo da luz	~ 114 / 500 mm bei 217 / 1.000 mm
Cor da luz	~ 4000 ± 200 K
Índice de reprodução cromática	> Tipo 90 Ra
Durabilidade	> 50.000 h (fonte de luz)
Rede elétrica	100 - 240 V, 50 - 60 Hz
Interruptor de alimentação	integrado na carcaça do transformador
Controle de movimento	Ligar/ desligar, Dimming
Com base de rodízios	aço pintado de branco
Diâmetro da base	Ø 635 mm
Rodízios	Rodas duplas
Diâmetro do rodízio	Ø 50 mm
Número de rodízios	5 com freios e condutividade elétrica

Nota

Devido à medição e à produção, os dados fornecidos podem se desviar em aproximadamente - 10% a + 20%.




PACKAGING UNIT: PEDAÇO

Width Box1	0,20 m
Height Box1	0,33 m
Length Box1	1,20 m
Weight Box1	10,50 kg



L111181A

Séries 1-100 - Lâmpada de exame móvel



product.pdf.application

a cabeça da lâmpada com rotatividade fácil de giro

posicionamento de uso-fácil graças ao suporte de alças

fixação segura do braço com sistema mão-única

sistema de montagem rápida e simples por meio de encaixe e com uma conexão de 1 parafuso

Ligar e desligar a luminária sem toque, com um simples movimento da mão – higiênico e confortável

Função de dimerização integrada – ajuste contínuo do brilho sem nenhum toque



product.pdf.technology

capacidade de carga nas rodas de acordo com o EN 12528/29

rodas sem marcas de atrito