

Séries 1-100 - Lâmpada de exame de teto

para altura do ambiente 2,5 m

L125080A

PRODUCT.PDF.DESRIPTION

| | |
|--------------------------------|---|
| Módulo de luz | 8 LEDs |
| Para fixar em | Tecto |
| Altura do ambiente | 2500 |
| Comprimento da conexão do teto | 500 mm |
| Ângulo de rotação | ~ 370° |
| Raio de trabalho | 1100 mm |
| Cor da lâmpada | Branco |
| Fonte de luz | LED, 9W |
| Saída de luz | > 90.000 lx / 500 mm; 25.000 lx / 1000 mm |
| Fluxo da luz (lm) | 550 lm |
| Diâmetro de campo da luz | ~ 114 / 500 mm bei 217 / 1.000 mm |
| Cor da luz | ~ 4000 ± 200 K |
| Índice de reprodução cromática | > Tipo 90 Ra |
| Durabilidade | > 50.000 h (fonte de luz) |
| Rede elétrica | 100 - 240 V, 50 - 60 Hz |
| Controle de movimento | Ligar/ desligar, Dimming |
| Opcional | com placa de montage no teto; incl. material de fixação/ Baldachin não incluído |

Nota

Devido à medição e à produção, os dados fornecidos podem se desviar em aproximadamente - 10% a + 20%.



PACKAGING UNIT: PEDAÇO

| | |
|-------------|---------|
| Width Box1 | 0,24 m |
| Height Box1 | 0,40 m |
| Length Box1 | 0,78 m |
| Weight Box1 | 8,30 kg |




Iluminação ótima
com dimmer



Touchless



Séries 1-100 - Lâmpada de exame de teto



[product.pdf.application](#)

De fácil ajuste devido a cabeça ergonômica de fácil manuseio

ótimas condições de higiene (desinfecção por panos)

a cabeça da lâmpada com rotatividade fácil de giro

fixação segura do braço com sistema mão-única

Solução compacta para lâmpadas móveis

mantém solo livre

Ligar e desligar a luminária sem toque, com um simples movimento da mão – higiênico e confortável

Função de dimerização integrada – ajuste contínuo do brilho sem nenhum toque



[product.pdf.technology](#)

aparência atrativa através do design da base

articulação robusta do braço de metal

revestimento com pintura pulverizada com alta qualidade, extremamente resistente na coloração

todos componentes plásticos são resistentes à luz



[product.pdf.economy](#)

vida longa e qualidade de luz consistente

longo prazo de manutenção



[product.pdf.safety](#)

cabo interno com proteção

transformador de segurança em caixa plástica de alta resistência contra impacto