

Séries 1-100 - Lâmpada de exame de teto para altura do ambiente 2,5 m

L125080A

PRODUCT.PDF.DESCRPTION

Para fixar em	Tecto
Altura do ambiente	2500
Comprimento da conexão do teto	500 mm
Ângulo de rotação	~ 370°
Raio de trabalho	1100 mm
Cor da lâmpada	Branco
Fonte de luz	LED, 9W
Saída de luz	> 70.000 lx / 500 mm; 20.000 lx / 1000 mm
Fluxo da luz (lm)	550 lm
Diâmetro de campo da luz	~ 130 / 250 mm a 500 / 1.000 mm
Cor da luz	~ 4000 ± 200 K
Índice de reprodução cromática	> Typ 90 Ra
Durabilidade	> 50.000 h (fonte de luz)
Rede elétrica	100 - 240 V, 50 - 60 Hz
Controle de movimento	Ligar/ desligar, Dimming
Opcional	com placa de montagem no teto; incl. material de fixação/ Baldachin não incluído
Nota	Devido à medição e à produção, os dados fornecidos podem se desviar em aproximadamente -10% a + 20%.



PACKAGING UNIT: PEDAÇO

Width Box1	0,24 m
Height Box1	0,4 m
Length Box1	0,78 m
Weight Box1	8,3 kg



**Iluminação ótima
com dimmer**



**Touchless
Controle de movimento**



L125080A

Séries 1-100 - Lâmpada de exame de teto



[product.pdf.application](#) [product.pdf.technology](#) [product.pdf.economy](#) [product.pdf.safety](#)



De fácil ajuste devido a cabeça ergonômica de fácil manuseio

ótimas condições de higiene (desinfecção por panos)

a cabeça da lâmpada com rotatividade fácil de giro

fixação segura do braço com sistema mão-única

Solução compacta para lâmpadas móveis

mantém solo livre

cabeça da lâmpada robusta com garras de metal

articulação robusta do braço de metal

revestimento com pintura pulverizada com alta qualidade, extremamente resistente na coloração

todos componentes plásticos são resistentes à luz

vida longa e qualidade de luz consistente

longo prazo de manutenção

cabo interno com proteção

transformador de segurança em caixa plástica de alta resistência contra impacto

