

Série 1-100 - Lâmpada de exame de teto

para altura do ambiente 3,0 m

L130080A

PRODUCT.PDF.DESRIPTION

Módulo de luz	8 LEDs
Para fixar em	Tecto
Altura do ambiente	3000
Comprimento da conexão do teto	1000 mm
Ângulo de rotação	~ 370°
Raio de trabalho	1100 mm
Cor da lâmpada	Branco
Fonte de luz	LED, 9W
Saída de luz	> 90.000 lx / 500 mm; 25.000 lx / 1000 mm
Fluxo da luz (lm)	550 lm
Diâmetro de campo da luz	~ 114 / 500 mm bei 217 / 1.000 mm
Cor da luz	~ 4000 ± 200 K
Índice de reprodução cromática	> Tipo 90 Ra
Durabilidade	> 50.000 h (fonte de luz)
Rede elétrica	100 - 240 V, 50 - 60 Hz
Controle de movimento	Ligar/ desligar, Dimming
Montagem sobre/em	teto
Opcional	com placa de montage no teto; incl. material de fixação/ Baldachin não incluído
Nota	Devido à medição e à produção, os dados fornecidos podem se desviar em aproximadamente - 10% a + 20%.



PACKAGING UNIT: PEDAÇO

Width Box1	0,25 m
Height Box1	0,25 m
Length Box1	1,10 m
Weight Box1	13,40 kg



**Iluminação ótima
com dimmer**



Série 1-100 - Lâmpada de exame de teto



[product.pdf.application](#)

De fácil ajuste devido a cabeça ergonômica de fácil manuseio

ótimas condições de higiene (desinfecção por panos)

a cabeça da lâmpada com rotatividade fácil de giro

fixação segura do braço com sistema mão-única

Solução compacta para lâmpadas móveis

mantém solo livre

Ligar e desligar a luminária sem toque, com um simples movimento da mão – higiênico e confortável

Função de dimerização integrada – ajuste contínuo do brilho sem nenhum toque



[product.pdf.technology](#)

articulação robusta do braço de metal

revestimento com pintura pulverizada com alta qualidade, extremamente resistente na coloração

todos componentes plásticos são resistentes à luz



[product.pdf.economy](#)

vida longa e qualidade de luz consistente

longo prazo de manutenção



[product.pdf.safety](#)

cabo interno com proteção

transformador de segurança em caixa plástica de alta resistência contra impacto