

LED - Lâmpada de braço de junta dupla com junta equilíbrio de mola

L210215A

PRODUCT.PDF.DESCRPTION

Tipo de braço da lâmpada	Braço flexível com ajuste de mola, junta dupla
Cor da lâmpada	Branco
Pino de união	Ø 18, C 35 mm
Fonte de luz	LED, 8W
Saída de luz	aprox. 23.300 Lux / 500 mm
Diâmetro de campo da luz	220 / 425 a 500 / 1.000
Cor da luz	aprox. 4.300 K
Durabilidade	até 67.000h (fonte de luz)
Rede elétrica	220 V, 50 - 60 Hz
Interruptor de alimentação	integrado na carcaça do transformador
Raio de trabalho	aprox. 1.100
Opcional	regulador de densidade opicional/ encaixe de plugue internacional/ 110V / filtro corretor de luz - soemnte para halogênio



PACKAGING UNIT: PEDAÇO

Width Box1	0,22 m
Height Box1	0,18 m
Length Box1	0,69 m
Weight Box1	3,4 kg



Caixa resistente a impacto
melhores e mais robusta qualidade no plástico



Spring support
for better usability



L210215A

LED - Lâmpada de braço de junta dupla



[product.pdf.application](#) [product.pdf.technology](#) [product.pdf.economy](#) [product.pdf.safety](#)

ótimas condições de higiene
(desinfecção por panos)

posicionamento de uso-fácil
graças ao suporte de alças

fixação segura do braço com
sistema mão-única



robuster Doppelgelenkarm
aus Metall

revestimento com pintura
pulverizada com alta
qualidade, extremamente
resistente na coloração

todos componentes
plásticos são resistentes à
luz



vida longa e qualidade de luz
consistente

longo prazo de
manutenção



cabo interno com proteção

transformador de segurança
em caixa plástica de alta
resistência contra impacto

cabeça da lâmpada com
alumínio para melhor
distribuição de calor

corpo da lâmpada com vidro
de segurança /
antirachadura