

LED - Lâmpada de braço de junta dupla sem equilíbrio de mola

L210216A

PRODUCT.PDF.DESCRPTION

Tipo de braço da lâmpada	Braço duplo de articulação
Cor da lâmpada	Branco
Pino de união	Ø 18, C 35 mm
Fonte de luz	LED, 8W
Saída de luz	aprox. 23.300 Lux / 500 mm
Diâmetro de campo da luz	220 / 425 a 500 / 1.000
Cor da luz	aprox. 4.300 K
Durabilidade	até 67.000h (fonte de luz)
Rede elétrica	220 V, 50 - 60 Hz
Interruptor de alimentação	integrado na carcaça do transformador
Raio de trabalho	aprox. 1.100
Montagem sobre/em	trilho
Opcional	regulador de densidade opcional/ encaixe de plugue internacional/ 110V



PACKAGING UNIT: PEDAÇO

Width Box1	0,22 m
Height Box1	0,18 m
Length Box1	0,69 m
Weight Box1	3,4 kg



Iluminação perfeitamente focada
campo de iluminação claramente definido



L210216A

LED - Lâmpada de braço de junta dupla



ótimas condições de higiene
(desinfecção por panos)

fixação segura do braço com
sistema mão-única



robuster Doppelgelenkarm
aus Metall

revestimento com pintura
pulverizada com alta
qualidade, extremamente
resistente na coloração

todos componentes
plásticos são resistentes à
luz



vida longa e qualidade de luz
consistente

longo prazo de
manutenção



cabo interno com proteção

transformador de segurança
em caixa plástica de alta
resistência contra impacto

cabeça da lâmpada com
alumínio para melhor
distribuição de calor

corpo da lâmpada com vidro
de segurança /
antirachadura

