

Luz de exame LED móvel com braço flexível e poste

L220226A

PRODUCT.PDF.DESRIPTION

Tipo de braço da lâmpada	Braço flexível
Para fixar em	tripé com base de roletes
Cor da lâmpada	Branco
Pino de união	Ø 18, C 35 mm
Fonte de luz	LED, 8W
Saída de luz	aprox. 23.300 Lux / 500 mm
Diâmetro de campo da luz	220 / 425 a 500 / 1.000
Cor da luz	aprox. 4.300 K
Durabilidade	até 67.000h (fonte de luz)
Rede elétrica	220 V, 50 - 60 Hz
Interruptor de alimentação	integrado na carcaça do transformador
Raio de trabalho	? 800 mm
Altura do tubo	aprox. 1.070
Com base de rodízios	aço pintado de branco
Diâmetro da base	Ø 635 mm
Rodízios	Rodas duplas
Montagem sobre/em	tubo de suporte móvel com base com rodas
Opcional	regulador de densidade opcional/ encaixe de plugue internacional/ 110V



Caixa resistente a impacto
melhores e mais robusta qualidade no plástico



L220226A

Luz de exame LED móvel



ótimas condições de higiene
(desinfecção por panos)

fixação segura do braço com
sistema mão-única

fácil rotatividade da cabeça
da lâmpada

sistema de montagem rápida
e simples por meio de
encaixe e com uma
conecção de 1 parafuso



cobertura robusta de plástico,
braço flexível

capacidade de carga nas
rodas de acordo com o EN
12528/29

efeito de freio/bloqueio de
acordo com as normas do
IEC 60601

capacidade de carga nas
rodas com o EN 12528/29

todos componentes
plásticos são resistentes à
luz

rodas sem marcas de atrito



vida longa e qualidade de luz
consistente

longo prazo de
manutenção



cabo interno com proteção

transformador de segurança
em caixa plástica de alta
resistência contra impacto

cabeça da lâmpada com
alumínio para melhor
distribuição de calor

corpo da lâmpada com vidro
de segurança /
antirachadura

base com alta estabilidade
de equilíbrio nas rodas

proteção na base
emcapadas com tampas de
plástico (sem risco
acidental)

eletrocondutor

