

# Luz de exame móvel Série 5 com interruptor e LED OSRAM

L511130A

## PRODUCT.PDF.DESCRPTION

Para fixar em	tripé com base de roletes
Cor da lâmpada	Branco
Fonte de luz	24 V / 27 W
Saída de luz	60.000 lux / 1.000 mm
Fluxo da luz (lm)	720 lm
Diâmetro de campo da luz	aprox. 170 a 1.000
Cor da luz	aprox. 4.500 K
Índice de reprodução cromática	Tipo 94
Durabilidade	> 50.000 h (fonte de luz)
tipo de proteção	IP 20
Classe de proteção	II
Tensão da rede	AC 120 - 240 V, 50 - 60 Hz
Potência total	35 W
Índice de rendimento da cor vermelha R9	> 97
Índice de rendimento das cores R13	> 98
Eficiência da luminosidade	31 lm / W
Classificação elétrica	DIN VDE 0750 T1
Ajuste de altura	aprox. 1.000
Raio de giro	aprox. 950
Sistema de mão	esterilizável
Modo de funcionamento	uso contínuo



## PACKAGING UNIT: PEDAÇO

Width Box1	0,49 m
Height Box1	0,45 m
Length Box1	1,2 m
Weight Box1	11 kg
Width Box2	0,16 m
Height Box2	0,43 m
Length Box2	0,65 m
Weight Box2	8 kg



Iluminação perfeitamente focada  
campo de iluminação claramente definido



L511130A

## Luz de exame móvel Série 5

