

# Luminária de teto LED Série 5 para altura do quarto 2,5 m

L525067A

## PRODUCT.PDF.DESCRPTION

|   |  |
|---|--|
| Para fixar em                           | Tecto  |
| Altura do ambiente                      | 2500   |
| Cor da lâmpada                          | Branco   |
| Fonte de luz                            | 24 V / 27 W  |
| Saída de luz                            | ~ 80.000 lux / 1.000 mm  |
| Fluxo da luz (lm)                       | 840 lm   |
| Diâmetro de campo da luz                | aprox. 160 a 1.000   |
| Cor da luz                              | 4.000 K  |
| Índice de reprodução cromática          | Tipo 94  |
| Durabilidade                            | > 50.000 h (fonte de luz)  |
| tipo de proteção                        | IP 20  |
| Classe de proteção                      | I  |
| Tensão da rede                          | AC 120 - 240 V, 50 - 60 Hz   |
| Potência total                          | 35 W   |
| Índice de rendimento da cor vermelha R9 | > 97   |
| Índice de rendimento das cores R13      | > 98   |
| Eficiência da luminosidade              | 31 lm / W  |
| Etapas de intensidade                   | 50 % / 65 % / 85 %   |
| Classificação elétrica                  | DIN VDE 0750 T1  |
| Ajuste de altura                        | aprox. 1.000   |
| Raio de giro                            | aprox. 1.750   |
| Sistema de mão                          | esterilizável  |
| Montagem sobre/em                       | teto   |
| Modo de funcionamento                   | uso contínuo   |
| Opcional                                | com placa de montagem no teto;<br>incl. material de fixação/<br>Baldachin não incluído |



## PACKAGING UNIT: PEDAÇO

|             |         |
|-------------|---------|
| Width Box1  | 0,49 m  |
| Height Box1 | 0,45 m  |
| Length Box1 | 1,2 m   |
| Weight Box1 | 19,5 kg |



Maiores propriedades de higiene  
superfície lisa, pouco ranhura ou junta



L525067A

## Luminária de teto LED Série 5



[product.pdf](#) [application.pdf](#) [product.pdf](#) [technology.pdf](#) [economy.pdf](#) [product.pdf](#) [safety](#)

a cabeça da lâmpada com rotatividade fácil de giro

Solução compacta para lâmpadas móveis

mantém solo livre

posicionamento flexível devido a suspensão Cardan de posição verdadeira com compensação de peso.

peso equilibrado ergonômico que oferece movimentos propícios com alta estabilidade

exelentes condições de higiene através da construção sem emendas

intensidade de luz ajustável através da função de escurecimento de vários estágios

todos componentes plásticos são resistentes à luz

refletor central de alumínio sem sombra e ofuscamento na área de trabalho

proteção contra sobreaquecimento

alto índice de rendimentos de cores e temperatura

braços articulares robustos, de metal com estrutura pulverizada de alta qualidade e com grande resistência nas suas cores

luzes múltiplas

vida longa e qualidade de luz consistente

longo prazo de manutenção

cabo interno com proteção

corpo da lâmpada com vidro de segurança / antirachadura

para punho esterilizável

