

Luminária de teto LED Série 5 para altura do ambiente 3,3 m

L533067A

PRODUCT.PDF.DESCRPTION

Para fixar em	Tecto
Altura do ambiente	3300
Cor da lâmpada	Branco
Fonte de luz	24 V / 27 W
Saída de luz	~ 80.000 lux / 1.000 mm
Fluxo da luz (lm)	840 lm
Diâmetro de campo da luz	aprox. 160 a 1.000
Cor da luz	aprox. 4.500 K
Índice de reprodução cromática	Tipo 94
Durabilidade	> 50.000 h (fonte de luz)
tipo de proteção	IP 20
Classe de proteção	I
Tensão da rede	AC 120 - 240 V, 50 - 60 Hz
Potência total	35 W
Índice de rendimento da cor vermelha R9	> 97
Índice de rendimento das cores R13	> 98
Eficiência da luminosidade	31 lm / W
Etapas de intensidade	50 % / 65 % / 85 %
Classificação elétrica	DIN VDE 0750 T1
Ajuste de altura	aprox. 1.000
Raio de giro	aprox. 1.750
Sistema de mão	esterilizável
Montagem sobre/em	teto
Modo de funcionamento	uso contínuo
Opcional	com placa de montage no teto; incl. material de fixação/ Baldachin não incluído



PACKAGING UNIT: PEDAÇO

Width Box1	0,49 m
Height Box1	0,45 m
Length Box1	1,2 m
Weight Box1	25,5 kg



Iluminação perfeitamente focada
campo de iluminação claramente definido



L533067A

Luminária de teto LED Série 5



product.pdf.application

a cabeça da lâmpada com
rotatividade fácil de giro

Solução compacta para
lâmpadas móveis

mantém solo livre

posicionamento flexível
devido a suspensão Cardan
de posição verdadeira com
compensação de peso.

peso equilibrado
ergonômico que oferece
movimentos propícios com
alta estabilidade

exelentes condições de
higiene através da
construção sem emendas

intensidade de luz ajustável
através da função de
escurecimento de vários
estágios

