

Lâmpada para exame de parede com Dimmer Série 5

com Dimmer "OSRAM-LED"

L540066A

PRODUCT.PDF.DESRIPTION

| | |
|---|----------------------------|
| Para fixar em | Mural |
| Cor da lâmpada | Branco |
| Fonte de luz | 24 V / 27 W |
| Saída de luz | ~ 80.000 lux / 1.000 mm |
| Fluxo da luz (lm) | 840 lm |
| Diâmetro de campo da luz | aprox. 160 a 1.000 |
| Cor da luz | aprox. 4.500 K |
| Índice de reprodução cromática | Tipo 94 |
| Durabilidade | > 50.000 h (fonte de luz) |
| tipo de proteção | IP 20 |
| Classe de proteção | I |
| Tensão da rede | AC 120 - 240 V, 50 - 60 Hz |
| Potência total | 35 W |
| Índice de rendimento da cor vermelha R9 | > 97 |
| Índice de rendimento das cores R13 | > 98 |
| Eficiência da luminosidade | 31 lm / W |
| Etapas de intensidade | 50 % / 65 % / 85 % |
| Classificação elétrica | DIN VDE 0750 T1 |
| Ajuste de altura | aprox. 1.000 |
| Raio de giro | aprox. 1.750 |
| Sistema de mão | esterilizável |
| Montagem sobre/em | parede |
| Modo de funcionamento | uso contínuo |



PACKAGING UNIT: PEDAÇO

| | |
|-------------|---------|
| Width Box1 | 0,49 m |
| Height Box1 | 0,45 m |
| Length Box1 | 1,2 m |
| Weight Box1 | 19,5 kg |



Eficiência energética
uma moderna e econômica tecnologia LED



Maiores propriedades de higiene
superfície lisa, pouco ranhura ou junta



Lâmpada para exame de parede com Dimmer Série 5



[product.pdf](#) [application.pdf](#) [product.pdf](#) [technology.pdf](#) [product.pdf](#) [economy.pdf](#) [product.pdf](#) [safety](#)

a cabeça da lâmpada com rotatividade fácil de giro

Solução compacta para lâmpadas móveis

mantém solo livre

posicionamento flexível devido a suspensão Cardan de posição verdadeira com compensação de peso.

peso equilibrado ergonômico que oferece movimentos propícios com alta estabilidade

exelentes condições de higiene através da construção sem emendas

intensidade de luz ajustável através da função de escurecimento de vários estágios



todos componentes plásticos são resistentes à luz

refletor central de alumínio sem sombra e ofuscamento na área de trabalho

proteção contra sobreaquecimento

alto índice de rendimentos de cores e temperatura

braços articulares robustos, de metal com estrutura pulverizada de alta qualidade e com grande resistência nas suas cores

luzes múltiplas



vida longa e qualidade de luz consistente

longo prazo de manutenção



cabo interno com proteção

corpo da lâmpada com vidro de segurança / antirachadura

para punho esterilizável