

# Série 6: Luz de leitura de barras de LED

## braço curto, branco


**L600025A**

### PRODUCT.PDF.DESRIPTION

Fluxo de iluminação total	220 lm
Tipo de braço da lâmpada	Braço flexível - curto
Cor da lâmpada	Branco
Saída de luz	? 2.000 Lux / 500 mm
Fluxo da luz (lm)	53 lm/W em 100 mA
Cor da luz	5.000 K
Durabilidade	> 25.000 h
Rede elétrica	AC 100 - 240 V, 50 - 60 Hz
Consumo elétrico	2,1 W
Voltagem de alimentação	12 V (DC)
Diâmetro de espiga	18 mm
Ângulo de rotação da cabeça da lâmpada	315°
Ângulo de reflexão da luz	30°

Opcional

com plugue internacional/  
acoplado no controle de  
comando da cama/  
comandado no controle do  
paciente



**Eficiência energética**  
uma moderna e econômica tecnologia LED



**Maiores propriedades de higiene**  
superfície lisa, pouco ranhura ou junta



L600025A

## Série 6: Luz de leitura de barras de LED



[product.pdf.application](#) [product.pdf.technology](#) [product.pdf.economy](#) [product.pdf.safety](#)

ótimas condições de higiene  
(desinfecção por panos)

fácil rotatividade da cabeça  
da lâmpada



cobertura robusta de plástico,  
braço flexível

todos componentes  
plásticos são resistentes à  
luz

optimiertes  
Thermomanagement  
garantiert lange  
Lebensdauer des  
Leuchtmittels

distribuição uniforme de luz  
graças ao seu dispositivo  
óptico de claridade

cabeça da lâmpada em aço  
inoxidável polimento  
brilhante e partes plásticas  
de grande qualidade



vida longa e qualidade de luz  
consistente

longo prazo de  
manutenção



cabo interno com proteção

