

# Série 6: Luz de leitura de barras de LED com braço flexível, em ângulo

**L620025S**

## PRODUCT.PDF.DESCRPTION

|  |  |
|--|--|
| Fluxo de iluminação total              | 220 lm   |
| Tipo de braço da lâmpada               | Braço flexível angular   |
| Cor da lâmpada                         | Prata  |
| Saída de luz                           | ? 2.000 Lux / 500 mm   |
| Fluxo da luz (lm)                      | 53 lm/W em 100 mA  |
| Cor da luz                             | 5.000 K  |
| Durabilidade                           | 25.000 h (fonte de luz)  |
| Rede elétrica                          | AC 100 - 240 V, 50 - 60 Hz   |
| Consumo elétrico                       | 2,1 W  |
| Voltagem de alimentação                | 12 V (DC)  |
| Diâmetro de espiga                     | 18 mm  |
| Ângulo de rotação da cabeça da lâmpada | 315°   |
| Ângulo de reflexão da luz              | 30°  |
| Opcional                               | com plugue internacional/<br>acoplado no controle de<br>comando da cama/<br>comandado no controle do<br>paciente |



## PACKAGING UNIT: PEDAÇO

|             |        |
|-------------|--------|
| Width Box1  | 0,12 m |
| Height Box1 | 0,08 m |
| Length Box1 | 1,5 m  |
| Weight Box1 | 1,5 kg |



**Eficiência energética**  
uma moderna e econômica tecnologia LED



**Maiores propriedades de higiene**  
superfície lisa, pouco ranhura ou junta



## Série 6: Luz de leitura de barras de LED



[product.pdf.application](#) [product.pdf.technology](#) [product.pdf.economy](#) [product.pdf.safety](#)

ótimas condições de higiene  
(desinfecção por panos)

fácil rotatividade da cabeça  
da lâmpada



cobertura robusta de plástico,  
braço flexível

todos componentes  
plásticos são resistentes à  
luz

optimiertes  
Thermomanagement  
garantiert lange  
Lebensdauer des  
Leuchtmittels

distribuição uniforme de luz  
graças ao seu dispositivo  
óptico de claridade

cabeça da lâmpada em aço  
inoxidável polimento  
brilhante e partes plásticas  
de grande qualidade



vida longa e qualidade de luz  
consistente

longo prazo de  
manutenção



cabo interno com proteção