

Carrinho de trilho de parede

Versão B: com suporte para infusão

Z2N0224A

PRODUCT.PDF.DESCRPTION

Carga útil total (kg)	75
Material do carrinho	aluminio
Material do tubo de suporte	aço inoxidável
Cor do carrinho	branco
Número de ganchos	4
Disposição de ganchos	em series entre elos
Suporte para cilindro	Aço inoxidável, ganchos de segurança
Tipo de ajuste para altura	Altura ajustável por sistema de mão única
Altura/comprimento máximo	1,9
Mínimo em comprimento/altura	1,1
Capacidade de carga	75 kg
Diâmetro do tubo interior	Ø 25 mm
Comprimento do tubo externo	1

Equipamento

com 2 carrosséis, carro e tubo flexível, ajustável no trilho separador de parede > **IMPORTANTE** os trilhos têm que estar **EXATAMENTE** paralelos com lanca de freio no suporte na parte superior



PACKAGING UNIT: PEDAÇO



Z2N0224A

Carrinho de trilho de parede



product.pdf.application product.pdf.technology

posicionamento flexível e com a desejada posição de trabalho

muito silencioso, graças aos rolamentos de nylon de alta qualidade, aço inoxidável e rolamentos de esfera

com a possibilidade de bloqueio em qualquer posição desejada

