

# Carrinho de trilho de parede

## Versão B: com suporte para infusão

Z2N0224A

### PRODUCT.PDF.DESCRPTION

Carga útil total (kg)	75
Material do carrinho	aluminio
Material do tubo de suporte	aço inoxidável
Cor do carrinho	branco
Número de ganchos	4
Disposição de ganchos	em series entre elos
Suporte para cilindro	Aço inoxidável, ganchos de segurança
Tipo de ajuste para altura	Altura ajustável por sistema de mão única
Altura/comprimento máximo	1,9
Mínimo em comprimento/altura	1,1
Capacidade de carga	75 kg
Diâmetro do tubo interior	Ø 25 mm
Comprimento do tubo externo	1

#### Equipamento

com 2 carrosséis, carro e tubo flexível, ajustável no trilho separador de parede > **IMPORTANTE** os trilhos têm que estar **EXATAMENTE** paralelos com lavanca de freio no suporte na parte superior



Z2N0224A

## Carrinho de trilho de parede



product.pdf.application product.pdf.technology

posicionamento flexível e  
com a desejada posição de  
trabalho

muito silencioso, graças aos  
rolamentos de nylon de alta  
qualidade, aço inoxidável e  
rolamentos de esfera

com a possibilidade de  
bloqueio em qualquer  
posição desejada

